



POPIS KONSTRUKCÍ

2. Stávající asfaltová zpevněná plocha
3. Stávající NN kabel ČEZ
7. Betonový silniční obrubník 100/30/15 cm, uložený naležato do betonového lože z betonu tř. C12/15. Vnější hrana je v úrovni asfaltové plochy – 9,1 m
8. Zahradní obrubník 50/25/8 cm, uložený do betonového lože z betonu tř. C12/15 – 2,0 m
Horní úroveň obrubníku je ve spádu od zvýšeného obrubníku do úrovně dlažby
9. Zahradní obrubník 50/25/8 cm, uložený do betonového lože z betonu tř. C12/15 – 11,8 m
Horní úroveň obrubníku je v úrovni 10 cm nad úrovní dlažby
10. Betonová patka z betonu tř. C16/20 30x30x60 cm s hutněným podsypem ze štěrku frakce 22/32 mm v tl. vrstvy 20 cm - 8 ks
11. Betonová zpevněná plocha ze zámkové dlažby ve spádu 2% - 19,8 m²
 - Betonová zámková dlažba 20/10/8 cm v barvě přírodní
 - Podsyp pod betonovou zámkovou dlažbu drtí frakce 4/5 mm – 2 cm
 - Hutněný štěrkový násyp ze štěrku frakce 22/32 mm v tl. 20 cm
 - Upravený terén

Kreslil:	Vypracoval:	Odpovědný projektant:	PEŠKA JIŘÍ	
Jiří Peška	Jiří Peška	Jiří Peška	Projektování jednoduchých a drobných staveb	
Kraj: Karlovarský			MÚ: Kraslice	
Investor: MĚSTO Kraslice Nám. 28 října 1438, 358 20 Kraslice			IČO: 187 31 627 Mob. 602 143 528	
Akce:			e-mail: JirkaPeska@seznam.cz	
ODSTAVNÁ PLOCHA PRO KONTEJNERY SEPAROVANÉHO ODPADU na p.p.č. 42/1 v ulici Pohraniční stráže, k.ú. Kraslice Objekt 01			Formát:	2x A4
			Datum:	01/2016
			Účel:	PD
			Číslo zakázky:	01/2016
			Měřítko:	1 : 50
Obsah: REZ PŘÍČNÝ			Kótováno v:	v cm
			Číslo výkresu:	4