



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO PLYNOSILIKÁTOVÉ
- NOVÉ ZDIVO – typu Porotherm 19 ACU, P15, M10
- VYBOURANÉ ZDIVO
- ODSTRANĚNÉ SDK KONSTRUKCE

- BOURÁNÍ A DEMONTÁŽE**
- DEMONTÁŽ SEDEDEL V HLEDISTI (CELKEM 10 ŘAD=109 SEDEDEL)
 - DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ RADIÁTORŮ V POLÍCH POD BUDOUcíMI OKNY (OBLOŽENÍ BUDE PO DOKONČENÍ OSAZENO ZPĚT)
 - DEMONTÁŽ OBLOŽENÍ STĚN DESKAMI AKULIT VČ. DŘEVĚNÉHO ROŠTU (V POLÍCH S NAVRŽENÝMI OKNY)
 - BOURÁNÍ OTVORŮ PRO NOVÁ OKNA:
 - VYBOURAT PÁSY PRO PŘEKLADY
 - OSADIT PŘEKLADY
 - VYBOURAT ZDIVO PRO OTVORY
 - VYZDÍT NOVÝ PILÍŘ
 - ODSTRANIT ČÁST SDK PŘÍČEK (OBNOVIT PRŮCHOD DO SÁLU)
 - DVOUKŘÍDLÉ KYVNÉ DVEŘE JSOU STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA
VŠECHNY KONKRÉTNÍ NÁZVY VÝROBKŮ UVEDENÉ V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A NEJSOU ZÁVAZNÉ. SLOUŽÍ JAKO MOŽNÝ PŘÍKLAD NAVRŽENÝCH PRVKŮ S POŽADOVANÝMI TECHNICKÝMI VLASTNOSTIMI. ZHOTOVITEL JE MŮŽE NAHRADIT VÝROBKÝ A MATERIÁLY STEJNÝCH PARAMETRŮ S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ FUNKČNOSTI A KVALITY DÍLA.

Tabulka oken a dveří								
OZNAČENÍ	ROZMĚRY [mm]	POPIS	Materiál	Kování	Zasklení	Barva	POČET KUSŮ	
							1.NP	Celkem
01	1000 x 1800	OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ,SPODNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A VENTILAČNÍ,HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ	PLASTOVÝ PROFIL	U SPODNÍHO KŘÍDLA UMÍSTIT KLIKU CO NEJNÍŽE K PARAPETU	IZOLAČNÍ DVOJSKLO PRO CELÉ OKNO U=1,2 (W/m2*K)	BÍLÁ	4	4
02	1000 x 1800	OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ,SPODNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A VENTILAČNÍ,HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ	PLASTOVÝ PROFIL	U SPODNÍHO KŘÍDLA UMÍSTIT KLIKU CO NEJNÍŽE K PARAPETU;KOVÁNÍ ZAKOVAT NA PÁKOVÝ OVLADAČ VENTILAČNÍHO KŘÍDLA	IZOLAČNÍ DVOJSKLO PRO CELÉ OKNO U=1,2 (W/m2*K)	BÍLÁ	4	4
03	550x1150	OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A VENTILAČNÍ	PLASTOVÝ PROFIL	KLIKU UMÍSTIT CO NEJNÍŽE K PARAPETU	IZOLAČNÍ DVOJSKLO PRŮSVITNÉ	BÍLÁ	2	2
04	600 x 1970	DVEŘE PLNÉ EI30C2DP1		KLIKA/KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ	DVEŘE PLNÉ ZÁRUBĚN S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ	DÝHA – DUB	1	1
05	1800x 2180	DVEŘE PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ	PLASTOVÝ PROFIL	U KLIKA/KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK,STAVEČ DVEŘNÍHO KŘÍDLA	2/3 IZOLAČNÍ DVOJSKLO 1/3 PLNÁ VÝPLŇ)BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE Z OBOU STRAN	BÍLÁ	1	1
06	2000x 2000(2500)	DVEŘE PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ	PLASTOVÝ PROFIL	U KLIKA/KLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEK	2/3 IZOLAČNÍ DVOJSKLO 1/3 PLNÁ VÝPLŇ)	BÍLÁ	1	1

VNITŘNÍ PARAPET OKEN – KERAMICKÝ OBKLAD BEZ PŘESAHU. U POZICE 02 PROVÉST V PARAPETU DRÁŽKU PRO BOVDEN PÁKOVÉHO OVLADAČE (LANKO SE NESMÍ KŘÍŽIT SE ZATEMŇUJÍCÍ ROLETOU)

Kreslil: hp designjet 500	Vyracoval: Ing.Michálková	HIP: Ing.Michálková	ING.HELENA MICHÁLKOVÁ - PPP Nová Kyselka 36, Kyselka IČ 10343911 tel. 353 941 154	
Investor :	MĚSTO KRASLICE		Formát :	3A4
Akce :	KRASLICE - KINO SO - 01 Rozšíření způsobu užívání provozu kina		Datum :	04/2014
Účel :			DSP	
Č. zakázky :			04/2014	
Obsah výkresu :	PŮDORYS 1.NP		Měřítko : 1:100	Kótováno : mm
			Č. výkresu :	D.1.1.3