

Kraslice, kulturní dům – rekonstrukce a stavební úpravy
POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE

VÝPIS DVEŘÍ

OZN	Velikost stavebního otvoru (m)	Rozměr dveří (mm)	Popis výplně	Práh	Zárubeň protipožární	Požární odolnost	Kování	ks
P1/L	1,02 x 1,92	900/1850	Jednokřídlé dveře plné, CPL laminát odstín šedé	ano	Ocelová pro tl. zdi 15 cm	EIS _m C ₂ 30DP1	Koule/klika Bez vložky	1
P2/P	0,7 x 2,02	600/1970	Jednokřídlé dveře plné CPL laminát odstín šedé	ano	Ocelová pro tl. zdi 10 cm	EW30CDP1	Koule /klika štítek	1
P3/P	0,9 x 2,02	800/1970	Jednokřídlé dveře plné, CPL laminát odstín šedé	ano	Ocelová pro tl. zdi 10 cm	EWS _m C ₂ 30DP3	Klika/klika štítek	1
P4/P	0,9 x 2,02	800/1970	Jednokřídlé dveře plné, CPL laminát odstín buk	ano	Ocelová pro tl. zdi 10 cm	EIS _m C ₂ 30DP3	Klika/klika štítek	2
P5/P*)	1,22 x 2,03	1100/1970	Jednokřídlé dveře plné, CPL buk, lepený rámeček	ne	Obložková pro tl. zdi 10 cm	EIS _m C ₂ 30DP1	Klika/klika čtvercová rozeta	1
P5/L*)	1,22 x 2,03	1100/1970	Jednokřídlé dveře plné, CPL buk, lepený rámeček	ne	Obložková pro tl. zdi 10 cm	EIS _m C ₂ 30DP1	Klika/klika čtvercová rozeta	1
P8/P	0,92 x 2,02	800/1970	Jednokřídlé dveře plné, CPL buk, lepený rámeček	ano	Obložková pro tl. zdi 10 cm	EIC ₂ 30DP3	Klika/klika čtvercová rozeta	3
P8/L	0,92 x 2,02	800/1970	Jednokřídlé dveře plné, CPL buk, lepený rámeček	ano	Obložková pro tl. zdi 10 cm	EIC ₂ 30DP3	Klika/klika čtvercová rozeta	2
P9/P	1,57 x 2,03	1450/1970	Dvoukřídlé dveře plné, CPL buk, lepený rámeček	ano	Obložková pro tl. zdi 10 cm	EIC ₂ 30DP3	Klika/klika čtvercová rozeta	1
P9/L	1,57 x 2,03	1450/1970	Dvoukřídlé dveře plné, CPL buk, lepený rámeček	ano	Obložková pro tl. zdi 10 cm	EIC ₂ 30DP3	Klika/klika čtvercová rozeta	1
P10/P	0,82 x 2,02	700/1970	Jednokřídlé dveře plné, CPL buk, lepený rámeček	ano	Obložková pro tl. zdi 10 cm	EIC ₂ 30DP3	Koule/klika čtvercová rozeta	1
P10/L	0,82 x 2,02	700/1970	Jednokřídlé dveře plné, CPL buk, lepený rámeček	ano	Obložková pro tl. zdi 10 cm	EIC ₂ 30DP3	Koule/klika čtvercová rozeta	1
P11/P	1,72x1,13	1600x1070	Dvoukřídlé dveře plné, CPL buk-atyp Otvírání pouze zevnitř šaten	ne	Obložková pro tl. zdi 10 cm	EI30DP3	---/klika štítek	3
P12/L	2,32x2,03	2200x1970	Dvoukřídlé dveře plné, CPL buk, lepený rámeček	ne	Obložková pro tl. zdi 10 cm	EIC ₂ 30DP3	Koule/panikové k. -hrazda čtvercová rozeta	1

OZN	Velikost stavebního otvoru (m)	Rozměr dveří (mm)	Popis výplně	Práh	Zárubeň protipožární	Požární odolnost	Kování	ks
P13/P	0,9 x 2,02	800/1970	Jednokřídlé dveře plné, CPL buk	ano	Ocelová pro tl. zdi 10 cm	EIC ₂ 30DP3	Koule/klika štítek	1
P13/L	0,9 x 2,02	800/1970	Jednokřídlé dveře plné, CPL buk	ano	Ocelová pro tl. zdi 10 cm	EIC ₂ 30DP3	Koule/klika štítek	1
P14/L	0,7x2,02	600/1970	Jednokřídlé dveře plné, CPL buk	ano	Ocelová pro tl. zdi 10 cm	EIC ₂ 30DP3	Koule/klika štítek	1
P15/L	1,0 x2,02	900/1970	Jednokřídlé dveře plné, CPL buk	ano	Ocelová pro tl. zdi 10 cm	EIC ₂ 30DP3	klika/klika štítek	1

*) Po vybourání původních dveří je třeba ověřit velikost stavebního otvoru

DŘEVĚNÉ DVEŘE

OZN	Velikost stavebního otvoru (m)	Rozměr dveří (mm)	Popis výplně	Práh	Zárubeň	Požární odolnost	Kování	ks
1/L	0,92 x 2,02	800/1970	Jednokřídlé dveře plné, CPL buk, lepený rámeček vzor OPTIMO	ano	Obložková pro tl. zdi 10 cm	---	Koule/klika čtvercová rozeta	1
1/LTP	0,92 x 2,02	800/1970	Jednokřídlé dveře plné, CPL buk, lepený rámeček vzor OPTIMO	ne	Obložková pro tl. zdi 10 cm	---	klika/klika/madlo čtvercová rozeta	1
1/P	0,92 x 2,02	800/1970	Jednokřídlé dveře plné, CPL buk, lepený rámeček vzor OPTIMO	ne	Obložková pro tl. zdi 10 cm	---	klika/klika/zavírač čtvercová rozeta	2
2/P	0,9 x 2,02	800/1970	Jednokřídlé dveře plné, CPL buk	ne	Ocelová pro tl. zdi 10 cm	---	klika/klika štítek	1
3/P	0,8 x 2,02	700/1970	Jednokřídlé dveře plné, CPL buk	ne	Ocelová pro tl. zdi 10 cm	---	klika/klika štítek	1
3/L	0,8 x 2,02	700/1970	Jednokřídlé dveře plné, CPL buk	ne	Ocelová pro tl. zdi 10 cm	---	klika/klika štítek	2
4/P	1,57 x 2,03	1450/1970	Dvoukřídlé dveře prosklené s vodorovným dělením v polovině, CPL buk, na sklech bezpečnostní fólie	ano	Obložková pro tl. zdi 10 cm	---	Klika/panikové k. -hrazda čtvercová rozeta	1

SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA DŘEVĚNÉ DVEŘE A POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE

Požadavek - systém generálního klíče (7 ks) + 3 ks klíčů od každých dveří

U dvoukřídlých dveří osadit stavěče křídel (kromě pozice P11/P)

Kování: zámek vložkový; u pozice 1/LTP provedení „WC“; materiál matný nikl

Zavírače dveří s požadovanou požární odolností barevné provedení v odstínu matný nikl (celkem 23 ks) + 2 ks bez požární odolnosti kazetových rámečků na plných dveřních křídlech

Značení místností

Číslo místnosti – gravírování na štítku 40x25 mm; materiál matný nikl (20 kusů) čísla dle požadavku investora

Piktogramy: gravírování na štítku 90x150 mm; materiál matný nikl 1x úklid; 2x šatna; 1x WC ženy; 1x WC muži; 1x WC TP;

Popis místností: gravírování na štítku 150x50 mm; materiál matný nikl; 2x Sklep; 2x Sál; 1x Malý sál; 1x Kancelář KD

Úprava stávajících vstupních dveří

Výměna vložek u všech vstupních dveří do kulturního domu – systém generálního klíče (7 ks) + 5 ks klíčů od každých dveří. Celkem 9 dveří

HLINÍKOVÉ POŽÁRNÍ DVEŘE A HLINÍKOVÉ STĚNY S DVEŘMI

OZN	Velikost stavebního otvoru (m)	Rozměr dveří (mm)	Popis výplně	Práh	Zasklení	Požární odolnost	Kování	ks
P6/P	2,36 x 2,15	2100/2050	Dvoukřídlé dveře plná výplň EI30 v barvě rámu	ne	---	EIS _m C ₂ 30DP3	klika/panikové k. -hrazda (požární)	1
P6/L	2,36 x 2,15	2100/2050	Dvoukřídlé dveře plná výplň EI30 v barvě rámu	ne	---	EIS _m C ₂ 30DP3	klika/panikové k. -hrazda (požární)	1
P7/P	2,36 x 2,15	2100/2050	Dvoukřídlé dveře prosklené s dělením v polovině	ne	Požární odolnost	EIC ₂ 30DP3	klika/panikové k. -hrazda (požární)	1
P7/L	2,36 x 2,15	2100/2050	Dvoukřídlé dveře prosklené s dělením v polovině	ne	Požární odolnost	EIC ₂ 30DP3	klika/panikové k. -hrazda (požární)	1
5/P	3,48 x 2,15	2100/2050	Prosklená stěna s dvoukřídlými prosklenými dveřmi (prosklení dělit v polovině)	ne	Sklo + bezpečnostní fólie	---	klika/panikové k. - hrazda	1
5/L	3,48 x 2,15	2100/2050	Prosklená stěna s dvoukřídlými prosklenými dveřmi (prosklení dělit v polovině), dveře u ostění zbylá plocha plná výplň	ne	Sklo + bezpečnostní fólie	---	klika/panikové k. -hrazda	1

SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA HLINÍKOVÉ DVEŘE A STĚNY

Provedení: Hliníkový požární systém EI30 - profily vícekomorové interiérové „studené“

Pro pozice 5/P a 5/L bez požární odolnosti


Speciální povrchová úprava atyp. Decoral - buk
 Systémové hliníkové závěsy typu WX3 pro požární dveře
 Systémové hliníkové závěsy typu WS2 pro prosklené stěny
 Barva závěsů hnědá RAL 8019 komaxit
 Plná výplň EI30 v barvě rámu
 Požární sklo – čiré
 Pro pozice 5/P a 5/L sklo čiré s bezpečnostní fólií
 Bezbariérový izolační práh

Požadavek - systém generálního klíče (7 ks) + 3 ks klíčů od každých dveří

Stavěče křídel dveří

Kování: panikový zámek vložkový; paniková hrazda

Zavírače dveří s požadovanou požární odolností



POŽÁRNÍ DVÍŘKA

OZN	Velikost stavebního otvoru (m)	Rozměr dveří (mm)	Popis výplně	Osazení	Požární odolnost	ks
PD1	0,67 x1,27	600/1200	Revizní dvířka jednokřídlé	Do lehké příčky	EI30	4
PD2	0,87 x 1,17	800/1100	Revizní dvířka jednokřídlé	Do lehké příčky	EI30	2
PD3	0,82 x 0,52	750/750	Revizní dvířka jednokřídlé	Do masivní stěny	EI30	1

Montáž provede oprávněná firma dle TP výrobce.

BETONOVÉ PRACOVNÍ DESKY (kuchyňské)

OZN	Rozměr desky (mm)	Popis	Osazení	ks
D1/L	800x1850	Betonová pracovní deska s oblými rohy, odstín hnědočervené dle výběru investora; výřez dle zděného pilíře	Ze tří stran (v podélném směru zděný parapet , na bocích na úhelníku 50/50/4	1
D1/P	800x1850			1
D2	600x1850			1