



OPRAVA PLOCHY A SCHODIŠTĚ

- rozebrat část plochy chodníku ze zámkové dlažby
- vybourat stávající ocelové rohože - 2 ks
- upravit podklad (drf 3 mm)
- osadit nové rámy pro rohože 1200x600 mm (žárově zinkované)
- zpět zadláždít - dlažbu přisadit k obkladu (umožnit dilataci)

- odfouklé obklady schodiškových stupňů rozebrat (5 stupňů)
- upravit podklad a zpět obložit + doplnit chybějící části (žula Slatina tl. 20 mm)
- popraskané desky obložení schodiškové stěny nahradit novými deskami (žula Slatina)cca 2 m²(obklad na kotvy)

Vypracoval Ing.Michálková	Zodp. projektant Ing.Michálková	Tech. kontrola	ING.HELENA MICHÁLKOVÁ - PPP Nová Kyselka 36, Kyselka IČ 103 43 911 tel.353 941 154
Kreslil hp designjet 500			formát 2A4
Investor MÚ Kraslice			datum 04/2009
Akce ZŠ Dukelská, Kraslice ZASTŘEŠENÍ VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ			tímel SP
			č. zakázky 03/2009
			č. kopie
			archivní č. 03/2009
Obsah výkresu Oprava schodiště			Měřítko 1:100
			č. výkresu F.2.5